

DUE F.P. S.R.L.
SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE
- FILM estensibile
- PE a bolle d'aria ed espanso
- BOBINE e SACCHI in Polietilene
- PVC e PE termoretraibile



E/E LN - BOPP

- Nastro in BOPP e adesivo acrilico in dispersione acquosa.
 - Elevata resistenza al deterioramento causato da fonti luminose.
 - Bassa rumorosità di srotolamento.
 - Ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature.
 - Privo di qualsiasi solvente organico.
-
- *BOPP acrylic adhesive tape in aqueous solution.*
 - *High resistance to damages caused by sunlight.*
 - *Low noise unwinding.*
 - *High performance either at high and low temperatures.*
 - *No organic solvents.*

DUE F.P. S.R.L.**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
 Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
 E-mail: info@duefp.it
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

	E	E LN	TOLLERANZE <i>Tolerances</i>
TIPO ADESIVO <i>Glue type</i>	ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA <i>Acrylic in aqueous solution</i>	ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA <i>Acrylic in aqueous solution</i>	-
GRAMMATURA ADESIVO <i>Adhesive substance</i>	20g. / m²	20g. / m²	± 10%
SPESSORE SUPPORTO <i>Backing thickness</i>	28μ	28μ	± 10%
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	46μ	47μ	± 10%
ADESIVITA' <i>Adhesiveness</i>	2,9 N / cm.	2,9 N / cm.	± 10%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	145%	145%	± 20%
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	43 N / cm.	43 N / cm.	± 10%
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	AVANA/BIANCO/TRASPARENTE <i>Brown/White/Clear</i>	AVANA/BIANCO/TRASPARENTE <i>Brown/White/Clear</i>	-

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un aumento della resistenza allo srotolamento.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.