

DUE F.P. S.R.L.

SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE
- FILM estensibile
- PE a bolle d'aria ed espanso
- BOBINE e SACCHI in Polietilene
- PVC e PE termoretraibile



PP 530 - BOPP

- Nastro adesivo in BOPP e adesivo solvente rumoroso.
- Elevata resistenza al deterioramento causato da fonti luminose.
- Ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature.

- *BOPP solvent noisy adhesive tape.*
- *High resistance to damages caused by sunlight.*
- *High performance either at high and low temperatures.*

PP 530		TOLLERANZE Tolerances
TIPO ADESIVO <i>Glue type</i>	SOLVENTE – GOMMA NATURALE E RESINA IDROCARBONICA <i>Solvent – Natural rubber and hydrocarbon resin</i>	-
GRAMMATURA ADESIVO <i>Adhesive substance</i>	18g. / m²	-
SPESSORE SUPPORTO <i>Backing thickness</i>	28μ	± 1,4
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	43,5μ	± 2,4
ADESIVITA' <i>Adhesiveness</i>	1,6 N / cm.	± 0,5
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	100%	± 40%
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	42 N / cm.	± 13
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	AVANA/BIANCO/TRASPARENTE <i>Brown/White/Clear</i>	-
I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.		

AVVERTENZE PER L'USO

- Il presente articolo è GARANTITO per 12 mesi dall'acquisto.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.