

DUE F.P. S.R.L.

SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •



ES / S / SW- BOPP

- Nastro adesivo in BOPP e adesivo acrilico in dispersione acquosa, indicato per la stampa su macchine flexografiche con trattamento corona, che rende il nastro silenzioso durante lo srotolamento.
- Elevata resistenza al deterioramento causato da fonti luminose.
- Ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature.
- Privo di qualsiasi solvente organico.

- *BOPP acrylic adhesive tape in aqueous solution, well recommended for printing by corona treatment flexographic machines.*
- *High resistance to damages caused by sunlight.*
- *High performance either at high and low temperature.*
- *No organic solvents.*

DUE F.P. S.R.L.**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
 Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
 E-mail: info@duefp.it
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

	E S	S	SW	TOLLERANZE Tolerances
TIPO ADESIVO Glue type	ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA Acrylic in aqueous solution			-
GRAMMATURA ADESIVO Adhesive substance	20g. / m²	19g. / m²	19g. / m²	± 10%
SPESSORE SUPPORTO Backing thickness	28μ	32μ	32μ	± 10%
SPESSORE COMPLESSIVO Total thickness	47μ	51μ	51μ	± 10%
ADESIVITA' Adhesiveness	3,2 N / cm.	3,2 N / cm.	3,2 N / cm.	± 10%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break	145%	145%	145%	± 20%
CARICO DI ROTTURA Tensile strength	43 N / cm.	50 N / cm.	50 N / cm.	± 10%
COLORE SUPPORTO Backing colour	AVANA/BIANCO/TRASPA RENTE Brown/White/Clear	AVANA/BIANCO/TRASPA RENTE Brown/White/Clear	ROSSO/ARANCIO/ NERO/GIALLO/VER DE/AZZURRO/BLU Red/Orange/Black/ Yellow/Green/Light +Dark blue	-

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un aumento della resistenza allo srotolamento.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.